TC1302
大范围
旋风离子除尘

ROTATE
CLEANING
RING IONIZER



旋转的六头喷嘴和一个独特的圆形静电消除器组成。压缩空气驱动喷嘴以每秒高达60转的速度高速旋转，产生的脉冲电离空气气流以每秒多达240次扫过产品表面，从不同角度吹除产品表面的灰尘和杂质，特别是针对产品表面形状比较复杂或带沟槽等不规则产品特别有效。拥有专利的离心控制驱动喷嘴高速旋转，产生 360°的大推力脉动气流，在消除静电的同时，带来极佳的除尘效果。

特色功能

- 创新的旋风清洁系统
  非接触式360度表面强劲的灰尘清除
- 专有的性能
  通过旋转清洁喷嘴吹扫引起空气脉动
- 深度清洁
  有效清洁形状复杂及带缝隙的表面
- 静电中和
  圆形离子发生器用于去除静电荷
- 更大的覆盖范围
  可组合使用来清洁外型比较大的大型物件
- 多样的安装方式
  能方便地与传输线，机器人手臂，集尘系统整合

产品规格

型　　号	TC1302-150mm
放电结构	电阻耦合
消电速度	≤1.5S (距离100mm)
离子平衡	≤|±30V |(AVE) * 配脉冲离子电源
作用距离	100mm→600mm
圆盘尺寸	112 / 150 / 200 / 240mm
空气压力	0.1~0.6Mpa
连接管	8mm×1
电极材质	钨(W) - Tungsten
高压电缆	2.5米 (可定制长度)
工作环境	+5°C 至 +45°C，湿度:35～70%RH (无冷凝)
保　　修	一年有限保修

合适的离子电源包括

TR8600-II　TP5301　TP5502　TP5501CA

Sales@tronovo.com or Call Customer Service at 0512-66559708

旋转喷嘴 静电消除器
TC1302-112mm-RN53



采用圆形设计，非常适合旋转喷嘴
消除静电的同时，带来极佳的除尘效果
特别是清洁形状复杂及带缝隙的产品特别有效！

旋转喷嘴 静电消除器
TC1302-112mm-RN030



旋转喷嘴结合了先进的圆形静电消除器
通过脉动空气涡流进行非接触式清洁
非接触式清洁保护材料表面

冲击波喷嘴 静电消除器
TC1302-112-RN40



通过高速旋转喷嘴实现大面积覆盖
用于复杂曲面和隐蔽区域除尘
相对于旋转喷嘴除尘效果更强，同时噪声相对会更大

旋转喷嘴 静电消除器
TN5605-RN53 / TN5606-RN53



用于狭小空间、空腔和表面清洁
喷嘴携带尖端产生的离子空气
中和材料和异物颗粒静电，从而便于清洁！